



## LEVERANSBESKRIVNING GOTLÄNDSKA FRITIDSHUS

**Grundläggning:** Husen kan monteras på valfri grundkonstruktion av plintar, ventilerat murverk eller betongplatta. (Grundläggning ingår ej)

**Bottenbjälklag:** 45 x 195mm bjälkar, trossbottenskiva, 190mm mineralullsisolering och 22mm golvspånskiva. Trä och lamell golv som tillval. Gäller ej för betongplatta.

**Ytterväggar:** 22mm stående alternativt liggande panel av gran. Vid ytterväggar för puts så levereras elementen med utvändig gipsskiva för vidare platsbyggnationer. Spikregel för panel, utvändig gipsskiva. Regelstomme 45 x 120mm c/c 600 mm. Isolering 120 mm. Invändig gipsskiva. Elförberedelser med tomrör och dosor i normal omfattning.

**Tak utvändigt:** Betong-pannor svarta alternativt röda. Tegelläkt/ströläkt 25 x 50 mm. Underlagspapp. Undertak av 19mm råspont. Typgodkända takstolar c/c 1200 mm. Bräder för takfots respektive gavelutsprång i fallande längder av 22 x 95mm. Vindskivor 22 x 170mm. Nät samt lister för takfot. Andra takkonstruktioner enligt offert.

**Tak invändigt i I-planshus:** Isolering 145 + 45 mm. Byggfolie 0,2mm åldringsbeständig. Gipsskiva. Panel som tillval.

**Gavelspetsar för I-planshus:** 22mm stående eller liggande panel av gran. Vindpapp på gavelstol. Ytterväggsgaller med insektsnät.

**Tak invändigt i 1.1/2-planshus:** Träfiberskiva för ventilationsspalt. Isolering 170mm. Byggfolie 0,2 mm åldringsbeständig. Glespanel 27 x 70 mm c/c 300mm. Gipsskiva. Panel som tillval.

**Gavelspetsar för 1.1/2-planshus:** 22mm stående eller liggande panel av gran. Spikregel för panel. Gipsskiva utomhus 9mm. Regelstomme 45x 120mm c/c 600 mm. Isolering 120 mm. Gipsskiva. Panel som tillval. Ytterväggsgaller med insektsnät. Elförberedelser med tomrör samt dosor i normal omfattning.

**Mellanbjälklag i 1.1/2-planshus:** Bjälkar 45x 195 mm c/c 600 mm. Golvspånskiva 22 mm. Som tillval kan trägolv eller lamell golv erhållas. Stegljudsisolering 50 mm byggmatta. Gipsskiva. Panel som tillval.

**Innerväggar:** Regel 45 x 70 mm C/C 600 mm. Isolering 45mm. Gipsskiva. Väggskivor i våtutrymmen enligt offert.

**Fönster/Fönsterdörrar:** 2 glas isolerruta med lösa spröjsar grundbehandlade trävita. 3-glas isolerruta som tillval. Låssystem kan erbjudas som tillval.

**Dörrar:** Entrédörr i vitlack för cylinderlåsning. Invändiga spegeldörrar i furu typ allmogeo obehandlad klass B. Låssystem och alternativa dörrar kan erhållas som tillval.

**Trappor:** Invändig våningstrappa i 1.1/2-planshus i obehandlad furu i öppet utförande mellan plansteg. Räckan och ledstänger i obehandlad furu komplett med monteringskruv.

**Köksinredningar:** Ingår ej, offereras på begäran.



**Garderober:** Ingår ej, offereras på begäran.

**Plåtbeslag/Takavvattning:** Medlevereras löst i färgerna rött, vitt, svart samt galvat utförande. Ventilationshuv för köksfläkt.

**Ventilation:** Självdragsventilation med tilluftsdon i varje rum samt frånluft dito i hygienutrymme.

**Veranda:** På modell där veranda finnes levereras denna i lösa delar i tryckimpregnerad furu. Plåt för rännalar

**Listerverk/foder:** In och utvändigt i fallande längder obehandlade.

**Ytbehandling:** Utvändig grundmålning/målning offereras på begäran.

**Transport:** Transport ingår ej men kan offereras på begäran.

**Montering:** Montering ingår ej men kan offereras på begäran.